

Smart Force Analyzer


小型桌上荷重試驗機



デジテック株式会社
迪吉泰克


MODEL - Tec-01

具備低成本, 多樣功能
採用電腦控制的桌上型荷重試驗機



- 壓縮試驗
- 引張試驗
- 破斷試驗
- 連接器的插拔力試驗

具備低成本, 操作容易的特點, 具有強大功能全新開發的小型桌上型荷重試驗機, 在電腦上就可以進行各種條件設定, 設定後進行測試可以取得荷重相對於位移的波形, 可以進行各種壓縮試驗, 拉伸試驗, 破壞試驗以及各種連接器的插拔力試驗等, 測試後可取得最大值, 斷裂值以及荷重-力量的圖形, 並可以在波形上取得任意點的計測結果, 軟體具備多重波形比較等多樣的測試及分析功能, 數據能直接採用EXCEL編輯, 備有30種各式報表格式也可以輸出自訂的報表




- 小型桌上型設計可以放在狹小的空間操作
- 完全使用電腦操作寸動位移控制可達0.01mm
- 波形數據顯示可以很快直覺的看出試驗內容
- 設定規格值, 自動執行統計分析及合格判定
- 電腦顯示波形後, 可進行任意取點, 進行高精度的數據分析
- 自定義演算公式功能, 可以自行計算所要的任意結果
- 可以任意對波形進行重疊或並列比較
- 日本語, 英語, 簡體中文, 繁體中文, 韓文切換顯示

■ 可選購 ■

能在 PC 上進行所有操作以外, 選購控制器可以各 3 模式速度的上昇, 下降, 也可以開始測試, 停止等的手中操作。





波形回放機能



波形回放時
可對荷重及
變位進行軌
跡追蹤

試驗結束後可對所產生的圖形進行回放, 回放速度可任意調整, 並可在回放中任意暫停, 進行位置的確認

連續試驗中重疊描畫計測



可以於試驗後進行圖形重疊比較, 也可以於連續試驗中進行連續圖形重疊比較, 可以看出試件的偏移傾向並進行生產條件的修正


【本器主要特點】

壓縮試驗，拉伸試驗及破壞試驗中的峰值力量，破壞力量以及連接器插拔試驗中的插入最大值，拔出最大值等可以在測試的同時繪出特性曲線圖，檢測出的圖形可以任意呼出，可以在圖上進行任意取點分析數據.並可以進行多組數據圖形的比較，包含重疊顯示，並列顯示，圖形並可以用指定速度進行重複播放，採用 EXCEL進行多種報表格式的編成及列印分析報表

【原點記憶及變位置補正功能】

具備自動原點檢出的功能，夾具面的原點或起是測試原點可以被檢測出並記憶，測試中可以進行原點復歸測試過程中，力量傳感器因為感應到力量所產生的變型會影響到行程的測定，本機器可以在測試中對傳感器的變形量進行行程補正，讓測試的行程數據可以得到最真實精確的值，真正意義的做到高精度計測

【標準附屬軟件】



本機所附帶的軟件可以在電腦上進行試驗的開始及結束，以及對試驗機進行0.01，0.1，1mm的上升及下降寸動移動和連續移動，試驗開始歸位等硬體的控制


試驗結果的圖形可以進行單個圖形的重複顯示，以及多組圖形的重複或排列比較

本分析軟件擁有強大的分析能力,多色彩繪圖功能，及多樣檢測報表能力

【報表自動生成功能】

採用 EXCEL做為報表編修工具,可對應30種以上的報表自動生成,同時若報表不符合需要也可以使用 EXCEL進行快速的編輯修正

【語言切換功能】



本體機器的操作介面可以任意切換中文，韓文，英文，日文等語言的操作介面，同時試驗數據的打印也會根據所使用的操作介面語言切換到相對應的語言文字進行列印

Tec 仕様

仕様 \ 型式	Tec-01	Tec-02	Tec-05	Tec-10	Tec-20	Tec-50
定格荷重	10N/1kgf	20N/2kgf	50N/5kgf	100N/10kgf	200N/20kgf	500N/50kgf
最小荷重表示桁	0.001N/0.1gf	0.01N/1gf	0.01N/1gf	0.01N/1gf	0.1N/0.01kgf	0.1N/0.01kgf
荷重精度	指示値の±0.5%					
最小位移表示桁	0.01mm (0.001mm)					
変位精度	±50μm+0.0001L(mm)以内					
試験速度	0.1~600mm/min					
最大測定距離	基準高度調整可能範囲:90mm ・ 計測軸移動範囲:80mm					
計測内容	最大値・破断値・挿抜力値・ON/OFF点					
最大繰返回数	999999 次					
最大計測data数	1000 data					
制御方式	電腦控制					
制御内容	0.01mm/0.10mm/1.00mm 寸動控制・開始位置復歸・試験開始・試験停止					
保護回路	界限停止・Over load 停止・緊急停止SW					
駆動機構	精密 Ball Screw 及 Stepping Motor					
測試桌面尺寸	W300 X D300 (柱間220)					
通信方式	USB接続					
本体尺寸	W310 X H580 X D310					
本体重量	約20kg					
電源	AC100~240V					

*標準仕様以外での製作も賜ります。ご相談ください。

※規格如有變更不另行通知

軟件的對應OS^{*2}

Microsoft Windows OS : Windows XP SP3以上・Windows VISTA SP2以上・Windows 7

Microsoft Office : Office 2003 SP3以上・Office 2007 SP2以上・Office 2010

*本器沒有附屬電腦及Windows, Office

*1 使用的電腦必須支持切換的語言

*2 EXCEL,Microsoft Windows ****及 Microsoft Office **** 是米國Microsoft的登錄商標

軟件功能說明

1. 試驗條件保存數：無限制(依硬盤容量)
2. 試驗結果保存數：無限制(依硬盤容量)
3. 圖形產生後可使用十字線讀取波形上任意值
4. 重疊波形比較功能
5. 可調速度圖形回放功能
6. 圖形任意指定區域放大顯示功能
7. 可在圖型上任意指定10個點位置並表示出數值
8. 圖型的各部分線形狀，顏色可任意指定
9. 圖型並列顯示列印機能(A4規格可印1-25個)
10. 圖型重疊顯示列印功能(最多10個圖形數據)
11. 重疊圖形中各圖型的指定10點位置也可顯示列印
12. 採用EXCEL進行數據報告的編成及列印
 - 12-1. 個別測試結果
 - 12-2. 試驗結果一覽，統計結果報告
 - 12-3. 圖型數據CSV格式導出報告
 - 12-4. 並列圖型表示報告
 - 12-5. 重疊圖型顯示報告
13. 可從剪貼板拷貝計測畫面
14. 0.01, 0.1, 1mm寸動距離移動及連續移動控制
15. 簡中, 繁中, 日文, 英文, 韓文等語言切換顯示

 デジテック株式会社

本社／工場 〒557-0063

大阪府大阪市西成区南津守1-6-2

TEL : 06-6655-5200 FAX : 06-6655-5800

URL : <http://www.dt-digitech.jp>